



POUR ENTREPRENEUR

LEVIER À MUR



Treuil 2 vitesses avec neutre



Poulie sur roulement à billes



Base pivotante



Utilisation simple et efficace par une personne

Attache de fixation rapide

CARACTÉRISTIQUES:

- Fabriqué en aluminium et acier
- Conçu pour les murs de 8 et 9 pieds
- Treuil extra robuste avec deux vitesses et neutre
- Courroie de nylon avec crochet et attache de fixation
- Poids: 70 lb
- Capacité maximale de levée: 1000 lb par levier
- Testé par le Centre de Recherche Industrielle du Québec (CRIQ)

AVANTAGES:

- Réduit l'effort physique au minimum
- Évite l'ajout d'ouvriers additionnels lors de la mise en place
- Sécuritaire et simple d'utilisation





GUIDE D'UTILISATION

LEVIER À MUR



- 1** Insérer la goupille dans les tubes en position d'utilisation pour mur de 8' ou 9'.



- 2** Bien installer l'attache de fixation sur le haut du mur. La lisse du mur doit être clouée au plancher ou sécurisée par butée pour empêcher le mur de glisser lors de sa montée.



- 3** Placer le levier en position verticale et l'appuyer contre l'attache de fixation. La base du levier doit être clouée vis-à-vis une poutrelle du plancher.



- 4** Actionner le treuil. Utiliser deux leviers pour empêcher le mur de tordre.



- 5** Tout au long du levage, le levier reste en contact avec le rebord du haut du mur.



- 6** Lorsque le mur atteint sa position verticale, il est maintenu en place par le guide d'arrêt pour permettre sa fixation permanente.

Distribué par:

