

Isyfond

Fondations courantes :
semelles filantes en béton
autonivelant



■ Un produit Unibéton

conçu

pour la réalisation de fondations courantes en tranchées
pour améliorer la cadence et réduire la pénibilité de la mise en œuvre
avec un personnel réduit

élaboré

pour faciliter l'écoulement dans les fondations de grande longueur et d'accès difficile, pour des maisons individuelles
pour un bon enrobage des armatures en particulier dans les zones de ferraillage important

■ Caractéristiques techniques :

- résistance mécanique à la compression à 28 jours \geq C20/25 MPa
(résistance minimum fonction de la classe d'exposition)
- affaissement S5 également : 650 ± 40 mm
- bonne pompabilité

■ Précautions d'emploi

- mettre en œuvre dès l'arrivée du véhicule sur chantier
- utiliser le produit sans ajout d'eau
- vérifier le niveau du fond de forme, la fixation des réservations et le calage du ferraillage

■ Le + produit :

Isyfond PR

Pour un bétonnage par temps froid

Isyfond MS

Pour un bétonnage en milieu spécifique

Isyfond Métal

Possibilité de suppression des armatures (avis technique)



Unibéton
Italcementi Group

Les Technodes
78930 Guerville cedex
Tél.: 01 30 98 72 00 - Fax: 01 30 98 72 34
www.unibeton.fr - e-mail : info@unibeton.fr

octobre 2004